



PERFORATEUR HYDRAULIQUE

HC95 LQ



PUISSANCE
24 KW



INJECTION
AIR/WATER



DIAMÈTRE DE FORAGE
51-102 mm

LES AVANTAGES

HC95 LQ : PERFORATEUR DE RÉFÉRENCE POUR
LE FORAGE DE PRODUCTION LONG TROU

EN SURFACE COMME EN SOUTERRAIN :
PERFORATEUR POLYVALENT ET PERFORMANT
DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS

SOUTERRAIN : FORAGE PRODUCTION LONG
TROU, POSE DE BOULONS, SONDAGE,



SURFACE : FORAGE «DRILL & BLAST», ANCRAGE
DE BOULONS MÉCANIQUES ET RÉSINES

- Perforateur HC95 LQ : spécifique pour le forage de gros diamètre long trou, tout en faisant partie de la famille des HC95.
- Dernière génération de **guide avant inox** : réduction des coûts de maintenance et facilité de démontage.
- **Partie avant renforcée** contre les intrusions.
- Nouveau **piston à haute énergie** par coup développé pour les applications long trou.
- Made in France : aciers de qualité, procédés de pointe.
- **Couple de rotation élevé** permettant de répondre aux applications de forage en fondation et ancrage.
- **Frappe au retrait hydraulique.**
- Compatible sur toutes les machines, avec de nombreuses adaptations possibles.
- **Butée hydraulique Montabert** de dernière génération brevetée : protège le perforateur et assure une bonne durée de vie de l'outillage.
- **Corps monobloc** et sans tirant d'assemblage : protection maximale des pièces maîtresses.

PERFORATEUR HYDRAULIQUE

LE PERFORATEUR ROBUSTE ET PERFORMANT

HC95 LQ



POIDS ET DIMENSIONS

POIDS (KG)

POIDS	186
-------	-----

DIMENSIONS (MM)

A	192
B	86
C	86
D	176
E	125
F	R32M, T38M, T45M, T51M
G	1041

CARACTÉRISTIQUES ROTATION

	160CC	200C
VITESSE DE ROTATION (MAX, RPM)	296	236
DÉBIT (L/MIN)	75	75
PRESSION (MAX, BAR)	210	210
COUPLE (MAX, NM)	764	955

CONSOMMATION AIR/EAU

INJECTION À L'EAU @ 14-24 BAR (L/MIN)	60 - 120
SOUFFLAGE À L'AIR @ 7-10 BAR (M3/MIN)	8
CONSOMMATION D'AIR LUBRIFIÉ @ 3 BAR (L/MIN)	300

CARACTÉRISTIQUES IMPACT

PUISSANCE DE SORTIE (MAX, KW)	24
PRESSION (MAX, BAR)	180 - 200
FRÉQUENCE (MAX, BPM / Hz)	2,900 - 3,400 / 48 - 57
ENERGIE IMPACT(MAX, J)	349 - 430

LOTS D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE

POCHETTE DE JOINTS	Sur demande
KIT 800 HEURES	Sur demande
KIT 1600 HEURES	Sur demande
KIT 3200 HEURES	Sur demande

INTÉGRATION MACHINE

INTELSENSE RÉGULATION SYSTÈME	Régulation et ajustement de la puissance de frappe / Anti-coincement / Sécurité d'eau Régulation du couple et de la poussée / Synchronisation pour manchonnage de barres
FLEXIBLES	7 - 8
BERCEAU	Adaptable à la demande
GLISSIÈRE	Timberock

EMMANCHEMENT



RÉFÉRENCE	R32M	T38M	T45M	T51M
-----------	------	------	------	------

Liste non exhaustive, pour plus d'information merci de nous contacter.



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. Les marques Montabert, KMC ou Komatsu, utilisées dans la présente brochure, sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2025 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com

